



## MULTIFUNCTIONEEL TRANSPORT



SNIJDERS CARE: leverancier van interne transportsystemen, is uniek door haar eigen productie. Behalve een uitgebreid standaard programma zijn wensen in formaat en/of afwerking ook mogelijk. Nieuw in te richten of bestaande afdelingen kunnen worden voorzien van op maat gemaakte oplossingen. Gebruikservaringen en kennis van de markt blijft bij ons voorop staan om een zo goed mogelijk eindproduct te kunnen leveren.

\*Wijzigingen in specificaties voorbehouden.

## INHOUDSOPGAVE BLZ

RVS MULTIFUNCTIONELE WAGENS EN TAFELTJES	
• RVS MULTIFUNCTIONELE WAGENS	4
• RVS MULTIFUNCTIONELE TAFELTJES	6

### ICONEN UITLEG



*RVS-frame*



*Zwenkwielen (met/zonder rem)*



*Stootwielen*



*Duwbeugel*

# RVS MULTIFUNCTIONELE WAGENS EN TAFELTJES

Deze degelijke wagens en tafeltjes zijn inzetbaar op alle afdelingen. De uitvoering is in RVS wat essentieel is voor een doelmatige bacteriologische bestrijding binnen verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen. Hierdoor voldoen ze aan de huidige kwaliteitseisen. Voor alle modellen geldt:

- alle verbindingen zijn rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne.

Op aanvraag leverbaar.

T.b.v. de multifunctionele wagens:

- vier zwenkwielen, Ø 125 mm inclusief rem
- gekleurde volkern plateaus
- RVS vlakke plateaus
- RVS plateaus met opstaande rand.

T.b.v. de multifunctionele tafeltjes:

- vier zwenkwielen, Ø 100 mm waarvan 2 of 4 stuks met rem
- vier stootwielen op de hoeken.

MFC642VK



### MULTIFUNCTIONELE WAGEN MET TWEES PLATEAUS: 600 X 400 MM

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304), rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne, inclusief een duwbeugel aan elke kant. Twee witte, volkern plateaus, afmeting elk: 600 x 400 mm. Uitneembaar, waardoor ze eenvoudig te reinigen zijn. Maximaal draagvermogen per plateau: 80 kg. Totaal draagvermogen per wagen: 200 kg. Ook geschikt voor standaard moduulbakken, afmeting: 600 x 400 mm. Hoogte van het bovenste plateau: 845 mm en van het onderste plateau: 200 mm. Afstand tussen beide plateaus: 610 mm. Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 125 mm, waarvan twee met rem. Inclusief rubber stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
--------------	--------------------------

MFC642VK	730 X 540 X 965 MM
----------	--------------------



MFC643VK

### MULTIFUNCTIONELE WAGEN MET DRIE PLATEAUS: 600 X 400 MM

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304), rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne, inclusief een duwbeugel aan elke kant. Drie witte, volkern plateaus, afmeting elk: 600 x 400 mm. Uitneembaar, waardoor ze eenvoudig te reinigen zijn. Maximaal draagvermogen per plateau: 80 kg. Totaal draagvermogen per wagen: 200 kg. Ook geschikt voor standaard moduulbakken, afmeting: 600 x 400 mm. Hoogte van het bovenste plateau: 845 mm en van het onderste plateau: 200 mm. Afstand tussen de drie plateaus: 300 mm. Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 125 mm, waarvan twee met rem. Inclusief rubber stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
--------------	--------------------------

MFC643VK	730 X 540 X 965 MM
----------	--------------------



MFC862VK

### MULTIFUNCTIONELE WAGEN MET TWEЕ PLATEAUS, 800 X 600 MM

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304) rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne, inclusief duwbeugel aan elke kant. Twee witte volkern plateaus, afmeting elk: 800 x 600 mm. Uitneembaar, waardoor ze eenvoudig te reinigen zijn. Maximaal draagvermogen per plateau: 80 kg. Totaal draagvermogen per wagen: 200 kg. Ook geschikt voor standaard moduulbakken, afmeting 600 x 400 mm. Hoogte van het bovenste plateau: 845 mm en van het onderste plateau: 200 mm. Afstand tussen beide plateaus: 610 mm. Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 125 mm, waarvan twee met rem. Inclusief rubber stootwielen op de hoeken. Afstand tussen beide plateaus: 610 mm.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
MFC862VK	940 X 730 X 965 MM

MFC863VK



### MULTIFUNCTIONELE WAGEN MET DRIE PLATEAUS, 800 X 600 MM

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304) rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne, inclusief duwbeugel aan elke kant. Drie witte volkern plateaus, afmeting elk: 800 x 600 mm. Uitneembaar, waardoor ze eenvoudig te reinigen zijn. Maximaal draagvermogen per plateau: 80 kg. Totaal draagvermogen per wagen: 200 kg. Ook geschikt voor standaard moduulbakken, afmeting 600 x 400 mm. Hoogte van het bovenste plateau: 845 mm en van het onderste plateau: 200 mm. Afstand tussen de drie plateaus: 300 mm. Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 125 mm, waarvan twee met rem. Inclusief rubber stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
MFC863VK	940 X 730 X 965 MM



TS621



### RVS MULTIFUNCTIONEEL TAFELTJE MET 2 PLATEAUS 600 X 400 MM

Het frame is vervaardigd van RVS vierkante buis 25 mm (304) rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne. Twee RVS plateaus, afmeting elk: 600 x 400 mm. Het bovenplateau is vlak, het onderplateau heeft een waterkeerrand. Maximum draagvermogen per plateau: 40 kg. Totaal draagvermogen: 100 kg.

Hoogte van het bovenste plateau: 840 mm en van het onderste plateau: 230 mm. Afstand tussen beide plateaus: 610 mm.

Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 100 mm.



BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

TS621

640 X 440 X 840 MM



TS631

### RVS MULTIFUNCTIONEEL TAFELTJE MET 3 PLATEAUS 600 X 400 MM

Het frame is vervaardigd van RVS vierkante buis 25 mm (304) rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne. Drie RVS plateaus met waterkeerrand, afmeting elk: 600 x 400 mm. Maximum draagvermogen per plateau: 40 kg. Totaal draagvermogen: 100 kg. Hoogte van het bovenste plateau: 840 mm en van het onderste plateau: 230 mm.

Afstand tussen de drie plateaus: 200 mm. Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 100 mm.

BESTELNUMMER

LENGTE X DIEPTE X HOOGTE

TS631

640 X 440 X 840 MM



TSI621

### RVS MULTIFUNCTIONEEL TAFELTJE MET 2 PLATEAUS 600 X 400 MM

Het frame is vervaardigd van RVS vierkante buis 25 mm (304) rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne. Twee RVS plateaus, afmeting elk: 600 x 400 mm. Het bovenplateau is vlak, met rondom een imperiaal, hoog: 70 mm. Het onderplateau heeft een waterkeerrand. Maximum draagvermogen per plateau: 40 kg. Totaal draagvermogen: 100 kg. Hoogte van het bovenste plateau: 840 mm en van het onderste plateau: 230 mm. Afstand tussen beide plateaus: 610 mm. Gemonteerd op vier zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 100 mm.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
--------------	--------------------------

TSI621	640 X 440 X 840 MM
--------	--------------------

TSI631



### RVS MULTIFUNCTIONEEL TAFELTJE MET 3 PLATEAUS 600 X 400 MM

Het frame is vervaardigd van RVS vierkante buis 25 mm (304) rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne. Drie RVS plateaus, afmeting elk: 600 x 400 mm. Het bovenplateau is vlak, met rondom een imperiaal, hoog: 70 mm. Het midden- en onderplateau hebben een waterkeerrand. Maximum draagvermogen per plateau: 40 kg. Totaal draagvermogen: 100 kg. Hoogte van het bovenste plateau: 840 mm en van het onderste plateau: 230 mm. Afstand tussen de drie plateaus: 200 mm. Gemonteerd op 4 zwenkwielen met grijze rubber band, Ø 100 mm.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
--------------	--------------------------

TSI631	640 X 440 X 840 MM
--------	--------------------

